

23001 – plavi

23002 – žuti

Poliesterski kit SOFT

ŠIFRA

NAZIV

PROIZVOD

Poliesterski kit SOFT je dvokomponentni poliesterski kit za karoserije osobnih i teretnih vozila. Jednostavan je za upotrebu i dobro se oblikuje bez obzira na debljinu nanosa.

NAČIN UPOTREBE

Podloga mora biti čista, suha, odmašćena i izmatirana. Dobro promiješajte *Poliesterski kit SOFT*, dodajte 2 do 3% učvršćivača po težini i zatim opet dobro promiješajte. Primijeniti unutar 5 minuta na temperaturi od 20°C. Viša temperatura skraćuje moguće vrijeme primjene i ubrzava sušenje.

NAPOMENA

Korištenje prevelike količine učvršćivača može uzrokovati promjenu boje na podlozi. Ne preporučuje se upotreba na temperaturama nižim od 15°C.

TEHNIČKI PODACI

Svojstvo	Vrijednost i jedinica mjere	Odstupanja
Boja	Plava, žuta	//
Vrijeme sušenja (20°C, 50% RV)	~ 16 - 30 min	//
Ručno brušenje	P150 – P320	//
Strojno brušenje	P150 – P320	//
Temperatura pri primjene	20°C	//
HOS kategorija B(b) maksimalna vrijednost 250 g/L	Ovaj proizvod sadrži manje od 249 g/L	
Vrijeme skladištenja	12 mjeseci od datuma proizvodnje u tamnom i suhom prostoru pri temperature od 5 do 25°C	
Pakovanja	Limenke od 1,8 Kg sa 40 g učvršćivača	

* Radi široke primjene kit-a, savjetuje se testiranje proizvoda prije upotrebe!

SIGURNOSNE MJERE

Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.

KLASIFIKACIJA TRANSPORTA

Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST

Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMJENJEN ZA PROFESIONALNO UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA