

27010 - 1 KG

27011 - 3 KG

27012 - 5 KG

Zaštita podvozja bitumen

ŠIFRA

NAZIV PROIZVODA



F Lako zapaljivo



N Opasno po okoliš

PROIZVOD

Zaštita podvozja bitumen je dugotrajan zaštitni, antikorozivni, zvučno izolacijski premaz na bazi bitumena. Nakon sušenja ostaje vodootporni, trajno elastičan premaz, koji pruža zaštitu od vremenskih utjecaja i udaraca kamenčića. Nanosi se četkom.

UPUTE ZA UPOTREBU:

Dobro promiješati prije upotrebe. Tretirana podloga mora biti čista, suha, odmašćena i bez hrđe. Nanosi se četkom ili špahtlom. Ovisno o načinu nanošenja proizvod se može razrijediti s razrjeđivačem. U slučaju nanošenja debljih slojeva preporuča se sušenje između nanosa. Neošušeni nanosi na podlozi i oprema za nanošenje čiste se razrjeđivačem.

Proizvod	Zaštita podvozja bitumen 27010, 27011, 27012
HOS	HOS kategorija i granična vrijednost: B(e), 840 g/l. Ovaj proizvod sadrži maksimalno 325,9 g/l
Boja	Crna
Prebojivo	NE
Suho na dodir	90 minuta
Potpuno suho	10 sati
Uvjeti skladištenja	Preporučena temperatura skladištenja 10 do 30°C. Čuvati od izvora topline i vlage na tamnom mjestu. Originalna pakiranju mogu trajati minimalno 24 mjeseca. Čuvati od smrzavanja!
Pakiranje	27010 – 1 kg, 27011 – 3 kg, 27012 – 5 kg

* Zbog veliko izbora boja na tržištu preporučujemo testiranje proizvoda prije upotrebe.

SIGURNOSNE MJERE

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

KLASIFIKACIJA TRANSPORTA

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST

Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMJENJEN ZA PROFESIONALNO BOJANJE VOZILA OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA