

27020 – 1 L

Zaštita podvozja bitumen

ŠIFRA



F Lako zapaljivo



N Opasno po okoliš

NAZIV PROIZVODA

PROIZVOD

Zaštita podvozja bitumen je dugotrajan zaštitni, antikorozivni, zvučno izolacijski premaz na bazi bitumena. Proizvod pruža trajnu zaštitu šašiji automobila, kamiona i autobusa. Nakon sušenja ostaje vodootporni, trajno elastičan premaz, koji pruža zaštitu od vremenskih utjecaja i udaraca kamenčića.

UPUTE ZA UPOTREBU:

Dobro protresti prije upotrebe. Tretirana podloga mora biti čista, suha, odmašćena i bez hrđe. Nanosi se pištoljem za zaštitu sa pritiskom zraka 3 do 6 bara. Optimalna udaljenost špricanja je 30 cm. Ovisno o načinu nanošenja proizvod se može razrijediti s razrjeđivačem. U slučaju nanošenja debljih slojeva preporuča se sušenje između nanosa. Neošušeni nanosi na podlozi i oprema za špricanje čiste se razrjeđivačem.

Proizvod	Zaštita podvozja bitumen 27020
HOS	HOS kategorija i granična vrijednost: B(e), 840 g/l. Ovaj proizvod sadrži maksimalno 427,0 g/l
Boja	Crna
Prebojivo	NE
Suho na dodir	150 minuta
Potpuno suho	5 sati
Uvjeti skladištenja	Preporučena temperatura skladištenja 10 do 30°C. Čuvati od izvora topline i vlage na tamnom mjestu. Orginalna pakiranju mogu trajati minimalno 24 mjeseca. Čuvati od smrzavanja!
Pakiranje	27020 – 1 L

* Zbog veliko izbora boja na tržištu preporučujemo testiranje proizvoda prije upotrebe.

SIGURNOSNE MJERE

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

KLASIFIKACIJA TRANSPORTA

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRIĆANJU ODGOVORNOST

Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatići odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMJENJEN ZA PROFESIONALNO BOJANJE VOZILA OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA