



## POLIR PASTE

29001

### Završni poliš

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA				
	Bez silikona	Gruboća	Sjaj	Boja	Uklanjanje tragova bušenja
ZAVRŠNI POLIŠ	ne	1,0	5,0	žuta	nije primjenjivo


  
 5 jako  
 Sjaj / Gruboća  
 1 slabo

#### PROIZVOD

Završni poliš (29001) dizajniran je za ručno i strojno uklanjanje svih tragova poliranja, mikro ogrebotina i zaobnovu svježih i starih autolakova do visokog sjaja.

#### UPUTE ZA UPOTREBU:

1. Dobro protresti prije upotrebe.
2. Nanijeti dovoljnu količinu paste na podlogu. Ako je polirna spužva suha nanjeti pastu i na nju.
3. Postaviti stroj za poliranje iznad paste i uključiti na 1200 do 1500 okretaja u minuti. Koristiti srednji pritisak preklapajući poteze dok ne uklonimo tragove brušenja i druge nepravilnosti na laku. Nakon toga smanjiti pritisak na površinu dok ne dobijemo visok sjaj.
4. Očistiti površinu vlažnom krpom odmah nakon poliranja.
5. Svaki višak paste na plastici, gumi ili spojevima potrebno je ukloniti koristeći vlažnu krpu.

#### SPUŽVE ZA POLIRANJE:

Uz SELES polir paste preporučuje se koristiti SELES spužve za poliranje. Uz proizvod se mogu koristiti slijedeće spužve za poliranje: plava – gruba; naranđasta – srednja; crna – mekana.

#### UPOZORENJA

Držati van dohvata djece. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama. Izbjegavati kontakt sa kožom i očima.

#### UVJETI SKLADIŠTENJA

Preporučena temperatura skladištenja 15 - 25° C. Orginalna pakiranja mogu biti uskladištena 24 mjeseca. Čuvati od smrzavanja!

#### PRVA POMOĆ

Nakon kontakta s kožom odmah oprati s vodom i sapunom. Nakon kontakta s očima odmah isprati sa obilnom količinom vode. Nakon gutanja odmah potražiti liječničku pomoć.

#### SADRŽI

Naftu, glicerin, mineralna ulja, aluminij oksid i vodu. Sigurnosni list dostupan na zahtjev.

**SAVJETI ZA POLIRANJE**

- Nikada ne mješajte paste za poliranje na spužvi za poliranje i ne koristiti istu spužvu za poliranje s različitim pastama
- Vrlo je važno primjeniti dovoljan pritisak na odbojnik prilikom prvih prijelaza po površini. Pritisak je potreban da bi se poravnale ogrebotine i/ili površinske neravnine
- *Gruba pasta, Fina pasta i Završni poliš* koriste se u različitim metodama poliranja, te nije nužno da se primjenjuju jedna iza druge. Odgovarajuća kombinacija redoslijeda korištenja polir pasti ovisi o boji i kvaliteti laka te podlozi koja se polira.

**IZJAVA O ODRIČANJU ODGOVORNOST**

Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvati odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMJENJEN ZA PROFESIONALNO UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA